

Время полной зарядки АКБ, час	24 часа
Гарантия на блок аварийного питания	5 лет
Гарантия на аккумулятор	1 год

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	220-240 В 50-60 Гц
--------------------	--------------------

ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Макс. выходная мощность, Вт	4 Вт
Выходное напряжение, В	50-300 В

ЗАЩИТЫ И ЭМС

Степень защиты	IP 20
----------------	-------

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка	Снаружи / внутри светильника
Температура эксплуатации	+1°C ...+50°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

Класс защиты от электрического тока	II
-------------------------------------	----

ГАБАРИТЫ И УПАКОВКА

Кол-во в упаковке, шт	50
Размер упаковки, мм	430*335*215 мм
Вес нетто, кг	13,2
Вес брутто, кг	14,5

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Паспорт	Загрузить
Чертеж корпуса	Загрузить
Чертеж аккумулятора	Загрузить
3D-модель корпуса	Загрузить

3D-модель аккумулятора

Загрузить